

# ŠVESTKA

DEMOLICE • ZEMNÍ PRÁCE • NADROZMĚRNÁ PŘEPRAVA • MOBILNÍ JEŘÁBY • DOPRAVA • RECYKLACE

## TECHNICKÉ ÚDAJE

**KOMATSU**

## TECHNICKÉ ÚDAJE

WA 380-5

POLOŽKA	JEDNOTKA	WA380-5 STANDARDNÍ SPECIFIKACE STROJE (PŘI POUŽITÍ PROGRAMU VÝKON)		
Operační hmotnost (vč. 1 řidiče: 80 kg) (se šrouby na ostří)	kg	16,230		
Běžný náklad	kg	5,280		
Kapacita lžice/ navršená	m <sup>3</sup>	3,3 (4,3)		
Typ motoru	-	diesellový motor Komatsu SAA6D114-E		
Výkon motoru	kW (HP) /	140 (187) /		
Otáčky	rpm	2,000		
A Celková délka	mm	8,235		
B Celková výška	mm	3,315		
C Maximální rozměry lžice při SHANKING	mm	5,520		
D Celková šíře	mm	2,695		
E Min. světlost nad zemí	mm	390		
F Šíře lžice	mm	2,905		
G Světlost / ostří (připojitelné ostří)	mm	2,885 (2,800)		
H Záběr / ostří (připojitelné ostří)	mm	1,165 (1,210)		
I Úhel vyklápění	stupně	45		
Minimální úhel otáčení / ostří (připojitelné ostří)	mm	6,545 (6,580)		
/ střed vnější pneumatiky	mm	5,620		
Rychlost	vpřed	1.	km / h	6,3
		2.		11,4
		3.		20,2
		4.		31,5
	couvání	1.	km / h	6,7
		2.		11,8
		3.		21,0
		4.		32,5

5-2

